

MONTERING

Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering trappa utomhus

Du behöver: Kvast / Borste, Gasolbrännare, Monteringshjälpmedel för kontrastmarkering samt tejp.

1




Börja med att städa bort smuts från trappsteget med en kvast eller borste. Om det finns alger eller annan smuts så kan dessa brännas bort med gasolbrännaren. Detta görs för att kontrastmarkeringen skall fästa bättre.

2



Placera monteringshjälpmedlet / fixturen utefter trappans ytterkant och tejpa fast fixturen i ändarna. Se till att den inte flyttar på sig medan du tejpar.

3



Innan applicering, ta loss prickarna från bakstycket och låt dem torka en stund för att få bort fukt som kan vara kvar från tillverkningen. Placera sedan prickarna utefter fixturens markering. Ta det lugnt och metodiskt.

4



Ta bort tejpens och sedan fixturen när du är klar med appliceringen.

Tips och råd

När ni tar loss en kontrastmarkering från bakstycket den sitter på så kan den vara lite fuktig på undersidan då vatten har använts vid tillverkningen. För att få ut maximal effekt på limmet så kan ni låta prickarna lufttorka en stund, eller använda en värmepistol / hårtork för att få bort fukten innan ni monterar dem.

- Ta hellre för mycket tejp för att hålla fast fixturen än för lite.
 - Effekten av det ni gjort är att ni reducerar risken för fallolyckor högst avsevärt. Fallolyckor är den enskilt största olycksrisken för i huvudsak äldre personer.
 - Se vår [instruktionsfilm](https://www.youtube.com/watch?v=twxpj7yJaxY) på: <https://www.youtube.com/watch?v=twxpj7yJaxY>
- Eller skanna koden:
- 
- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: info@jcg.se eller ring till: 031-24 11 09