

Underhåll av mässing

Underhållsinstruktion av mässing

Du behöver: Mild såpa, vatten, trasa/papper, medföljande slipkloss och dammfri trasa

1



Placera skylten stabilt på en plan yta om den inte redan är uppsatt. Rengör den med mild såpa och vatten, torka med mjuk handduk eller papper tills skylten är torr.

2



Slipa skylten med medföljande slipkloss i borstningens riktning tills ytan är jämn och fin. Torka eller blås bort dammet under tiden med en torr trasa. Upprepa vid behov.

3



Putsa upp skylten med den dammfria trasan.

4



Klart!

Tips och råd

- Med detta underhåll så får mässingen en fin glans och en lättborstad yta.
 - Se till att skylten är ordentligt rengjord innan slipning för att undvika skador.
 - För enklare slipning, placera skylten på en halkfri yta – eller slipa den när den redan är uppsatt om den inte har skruv.
 - Skylten ska vara helt torr före slipning.
 - Borsta bort slipdammet regelbundet för att tydligt se var mer slipning behövs.
 - Se vår [instruktionsfilm](#) på:
- Eller skanna koden:
- 
- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: butiken@jcgt.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida www.jcgt.se